

SOLUTIONS  
FOR FASHION

METALMECCANICA



T12

Applicatore pneumatico da banco  
Pneumatic bench applicator

[metalmeccanica.com](http://metalmeccanica.com)

# T12



Applicatore pneumatico da banco per bottoni a pressione e minuteria metallica in genere. A caricamento manuale con ampio campo di lavoro adatto anche per lavorazioni su pelletteria. Completo di pedale pneumatico e dispositivo di sicurezza salvamano a norme Ce. Per le sue caratteristiche è adattabile su vari supporti e può affiancare o coadiuvare altre attrezzature .

Pneumatic bench applicator for snaps and small metal parts in general. A manual loading with a large working range also suitable for working on leather. Complete with pneumatic pedal and hand guard safety device to EC regulations. To its characteristics can be installed on many kinds of support and can support or assist other equipment.

## Caratteristiche:

- Cilindro di pressatura con potenza max 350 kg (a 8 bar)
- Dispositivo salvamani a norme CE
- Pressione di lavoro regolabile
- Profondità utile di lavoro 16 cm

### OPTIONAL:

- Dispositivo a punto o croce rossa Led per posizionamento bottone

## Specifications:

- Press cylinder with max 350 kg strength (at 8 bar)
- Hand-guard device CE
- Adjustable working pressure
- Working depth 16 cm

### OPTIONAL:

- Red led pointing system (point or cross)

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	T12
Alimentazione aria compressa / Compressed air supply	8 bar
Pressione di esercizio / Working pressure	3÷8 bar
Consumo aria per ciclo (a testata - 6 bar) / Air consumption per cycle (per head - 6 bar)	1,75 N/L
Forza cilindro (6 bar) / Cylinder force (6 bar)	270 Kg
Distanza fra porta matrice inferiore e superiore / Distance between die holders	85 mm
Profondità utile di lavoro / working depth	16 cm
Ciclo di lavorazione / Processing cycle *	3÷4 s
Peso / Net weight	18 Kg
Misura attacco matrice inferiore / Measure hole for lower matrix holder	Ø 12,2mm
Misura filetto per matrice superiore / Measure thread for upper matrix holder	Ø 6.35 x 1/4 24"
Dimensioni / dimensions	18x34x47 cm

(\*) Dipende dall'operosità dell'operatore addetto e dalla tipologia della minuteria metallica impiegata. / It depends on the laboriousness of the charged operator and on the type of metallic small parts used.

La ditta si riserva di apportare modifiche alle macchine senza preavviso / the company reserves the right to modify the machines without any prior notice

