

15 aiguilles

Broderie à plat, tubulaire et casquette à 270°

Disponible en 13 langues

Table et bâti à roulettes inclus

SW-1501-SH

MACHINE À BRODER INDUSTRIELLE



Port USB



Commandes de réglage de la tension du fil



Centrage laser

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Machine à broder industrielle compacte et légère, équipée d'une tête et de 15 aiguilles à la vitesse maximale de 1 000 PPM.

Fonctions :
Broderie à plat, broderie de vêtements finis, broderie de casquettes, etc.

Prise en charge multilingue :
Espagnol, français, portugais, allemand, italien, néerlandais, anglais, polonais, thaïlandais, chinois, arabe, turc, russe, etc.

Entrée et sortie USB adaptées aux formats tels que DSB, DST, etc.

Capacité de mémoire :
Maximum 400 motifs ou 16 millions de points.

Écran tactile LCD HD de 7 pouces (20,32 cm).

ÉQUIPÉ DE:

- Cadres doubles ronds de 8, 12, 15 et 8 cm, carrés de 30x30 cm et carrés de 30x50 cm.
- 2 cadres casquettes 270° et support de table pour cadres casquette.
- Changement de couleur automatique.
- Détecteurs de rupture de fil.
- Coupe-fil et tire-fil automatiques.
- Démarrage automatique.
- Centrage laser.
- Lubrification automatique.
- Port USB.
- Bâti à roulettes.



Enrouleur automatique (inclus)



SW-1501-SH avec cadre à plat



SW-1501-SH avec cadre casquette

ACCESSOIRES STANDARD :

- Support du cadre casquette: 1 pièce, cadre de casquette : 2 pièces, support: 1 pièce.
- Dimensions du cadre rond 2 pièces: (90 mm, 120 mm, 150 mm, 190 mm, 300*300 mm).
- Cadre ovale 330*550 mm 1 pièce.
- Enrouleur automatique : 1 pièce
- Boîte d'accessoires standard : 1 pièce.



- Cadre rectangulaire en aluminium + table extensible.
- Bâti déplaçable sur roulettes.
- Vue éclatée de la machine et fichier USB avec le manuel d'instructions.
- Emballé dans un sac en aluminium et une caisse en bois.

DÉTAILS TECHNIQUES

Ordinateur	DAHAO MODÈLE 285
Panneau de commande	Écran tactile HD LCD 8 pouces
Moteur principal	Servomoteur
Moteur XY	Moteur pas à pas
Crochet rotatif	Crochet d'origine japonaise
Vitesse maximale	1000 PPM
Tension	Tension universelle adaptable à une large gamme de tensions AC90V 240V entrée
Consommation électrique	Max. 150 W



Écran tactile LCD

								
SWD-1501-SH	x15	1.000	√	√	max. 150 W	80x80x80 cm	100 kg	60 x 40 cm

